Codo macho/hembra 15°, con junta labiada


Los **accesorios de PVC para alcantarillado REDI** están diseñados para la construcción de **tuberías subterráneas sin presión**, destinadas a la conducción de **aguas residuales civiles e industriales**, aguas blancas, negras y mixtas, así como aguas residuales agrícolas e industriales, dentro de los límites de resistencia química del material.

Características

- Fabricados conforme a la **norma EN 1401**.
- Rango de diámetros disponible: **DN 110 a DN 630**.
- Sistema de unión **tipo campana con junta labiada**.
- Juntas **labiadas desmontables**, fabricadas y certificadas según **EN 681-1** y **DIN 4060**.







Referencia	Características	Unidades por caja	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	Junta
010115E	Teja	40	110	3,2	9	22	62	50	15°	Standard
010125E	Teja	25	125	3,2	10	22	68	63	15°	Standard
010165E	Teja	13	110	3,2	9	22	62	50	15°	Standard
010205E	Teja	8	200	4,9	18	35	100	86	15°	Standard
0102591	Teja	1	250	6,2	19	40	134	103	15°	Standard
0103091	Teja	1	315	7,7	23	52	144	120	15°	Standard
1104091	Teja	1	400	9,8	83	80	175	175	15°	Standard
N105091	Teja	1	500	12,2	150	160	160	250	15°	Standard
N106391	Teja	1	630	'-	'-	'-	'-	'-	15°	Standard