Codo macho/hembra 30°, con junta labiada


Los **accesorios de PVC para alcantarillado REDI** están diseñados para la construcción de **tuberías subterráneas sin presión**, destinadas a la conducción de **aguas residuales civiles e industriales**, aguas blancas, negras y mixtas, así como aguas residuales agrícolas e industriales, dentro de los límites de resistencia química del material.

Características

- Fabricados conforme a la **norma EN 1401**.
- Rango de diámetros disponible: **DN 110 a DN 630**.
- Sistema de unión **tipo campana con junta labiada**.
- Juntas **labiadas desmontables**, fabricadas y certificadas según **EN 681-1** y **DIN 4060**.







Referencia	Características	Unidades por caja	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	Junta
011115E	Teja	40	110	3,2	17	29	61	50	30°	Standard
011125E	Teja	25	125	3,2	19	29	68	62	30°	Standard
011165E	Teja	13	160	4,0	25	40	82	72	30°	Standard
011205E	Teja	1	200	4,9	30	49	100	86	30°	Standard
0112591	Teja	1	250	6,2	37	59	134	103	30°	Standard
0113091	Teja	1	315	7,7	47	74	144	118	30°	Standard
1114091	Teja	1	400	9,8	65	98	165	140	30°	Standard
N115091	Teja	1	500	12,2	165	230	160	250	30°	Standard
N116391	Teja	1	630	'-	'-	'-	'-	'-	30°	Standard