

Codo macho/hembra 45°, con junta labiada

Los **accesorios de PVC para alcantarillado REDI** están diseñados para la construcción de **tuberías subterráneas sin presión**, destinadas a la conducción de **aguas residuales civiles e industriales**, aguas blancas, negras y mixtas, así como aguas residuales agrícolas e industriales, dentro de los límites de resistencia química del material.

Características

- Fabricados conforme a la **norma EN 1401**.
- Rango de diámetros disponible: **DN 110 a DN 630**.
- Sistema de unión **tipo campana con junta labiada**.
- Juntas **labiadas desmontables**, fabricadas y certificadas según **EN 681-1** y **DIN 4060**



Referencia	Características	Unidades por caja	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	Junta
012115E	Teja	32	110	3,2	23	37	62	56	45°	Standard
070125E	Teja	22	125	3,2	29	40	67	62	45°	Standard
070165E	Teja	9	160	4,7	37	51	80	66	45°	Junta fija integrada
070205E	Teja	5	200	4,9	44	63	99	80	45°	Standard
0122591	Teja	1	250	6,2	58	79	125	96	45°	Standard
0123091	Teja	1	315	7,7	73	100	144	118	45°	Standard
1124091	Teja	1	400	9,8	91	126	165	140	45°	Standard
1125091	Teja	1	500	9,8	103	152	160	150	45°	Standard
N126391	Teja	1	630	'-	'-	'-	'-	'-	45°	Standard