Codo macho/hembra 87°30', con junta labiada


Los **accesorios de PVC para alcantarillado REDI** están diseñados para la construcción de **tuberías subterráneas sin presión**, destinadas a la conducción de **aguas residuales civiles e industriales**, aguas blancas, negras y mixtas, así como aguas residuales agrícolas e industriales, dentro de los límites de resistencia química del material.

Características

- Fabricados conforme a la **norma EN 1401**.
- Rango de diámetros disponible: **DN 110 a DN 630**.
- Sistema de unión **tipo campana con junta labiada**.
- Juntas **labiadas desmontables**, fabricadas y certificadas según **EN 681-1** y **DIN 4060**.







Referencia	Características	Unidades por caja	DN (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	α	Junta
071115E	Teja	24	110	3,2	54	67	62	56	87° 30'	Standard
071125E	Teja	18	125	3,2	62	76	67	62	87° 30'	Standard
071165E	Teja	8	160	4,0	80	96	81	72	87° 30'	Standard
071205E	Teja	1	200	4,9	99	120	99	80	87° 30'	Standard
0142591	Teja	1	250	6,2	132	154	136	103	87° 30'	Standard
0143091	Teja	1	315	7,7	166	192	144	114	87° 30'	Standard
1144091	Teja	1	400	9,8	211	244	160	140	87° 30'	Standard
1145091	Teja	1	500	9,8	380	430	160	150	87° 30'	Standard
N146391	Teja	1	630	'-	'-	154	'-	'-	87° 30'	Standard