Derivación hembra/hembra 45°, reducida al centro, con junta labiada


Los **accesorios de PVC para alcantarillado REDI** están diseñados para la construcción de **tuberías subterráneas sin presión**, destinadas a la conducción de **aguas residuales civiles e industriales**, aguas blancas, negras y mixtas, así como aguas residuales agrícolas e industriales, dentro de los límites de resistencia química del material.

Características

- Fabricados conforme a la **norma EN 1401**.
- Rango de diámetros disponible: **DN 110 a DN 630**.
- Sistema de unión **tipo campana con junta labiada**.
- Juntas **labiadas desmontables**, fabricadas y certificadas según **EN 681-1** y **DIN 4060**.







Referencia	Características	Unidades por caja	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	α	Junta
0311741	Teja	6	160	110	4,0	3,2	19	169	176	73	56	45°	Junta fija integrada
0311832	Gris	6	160	125	4,0	3,2	41	180	185	74	62	45°	Junta fija integrada
0313832	Gris	4	200	125	5,9	3,7	54	228	232	86	74	45°	Junta fija integrada
0312151	Teja	1	200	160	5,9	4,7	54	228	232	86	74	45°	Standard
1444041	Teja	1	250	160	6,2	4	41	251	262	101	74	45°	Junta fija integrada
1443451	Teja	1	315	110	7,7	3,2	7	287	315	117	55	45°	Standard
1443542	Gris	1	315	125	7,7	3,2	7	287	310	117	68	45°	Junta fija integrada
1444551	Teja	1	315	250	4,0	'-	19	169	176	73	56	45°	Standard
1446642	Gris	1	400	160	9,8	3,2	30	450	410	145	90	45°	Junta fija integrada
1447742	Gris	1	400	200	9,8	3,2	30	450	430	145	100	45°	Junta fija integrada