Derivación macho/hembra 45°, con junta labiada


Los **accesorios de PVC para alcantarillado REDI** están diseñados para la construcción de **tuberías subterráneas sin presión**, destinadas a la conducción de **aguas residuales civiles e industriales**, aguas blancas, negras y mixtas, así como aguas residuales agrícolas e industriales, dentro de los límites de resistencia química del material.

Características

- Fabricados conforme a la **norma EN 1401**.
- Rango de diámetros disponible: **DN 110 a DN 630**.
- Sistema de unión **tipo campana con junta labiada**.
- Juntas **labiadas desmontables**, fabricadas y certificadas según **EN 681-1** y **DIN 4060**.







Referencia	Características	Unidades por caja	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α	Junta
030115E	Teja	13	110	110	3,2	24	140	140	62	56	56	45°	Standard
080125E	Teja	8	125	125	3,2	29	158	158	67	62	62	45°	Standard
030165E	Teja	4	160	160	4,0	37	202	202	81	72	72	45°	Standard
0302051	Teja	1	200	200	4,9	46	252	252	99	80	80	45°	Standard
0302591	Teja	1	250	250	6,2	57	311	311	134	101	101	45°	Standard
1303091	Teja	1	315	315	7,7	73	392	392	144	114	114	45°	Standard
N304091	Teja	1	400	400	9,8	170	510	535	165	175	170	45°	Standard
N305091	Teja	1	500	500	12,3	240	665	675	200	250	255	45°	Standard
N306391	Teja	1	630	630	3,2	25	140	140	60	50	50	45°	Standard