Derivación macho/hembra 87°30', con junta labiada


Los **accesorios de PVC para alcantarillado REDI** están diseñados para la construcción de **tuberías subterráneas sin presión**, destinadas a la conducción de **aguas residuales civiles e industriales**, aguas blancas, negras y mixtas, así como aguas residuales agrícolas e industriales, dentro de los límites de resistencia química del material.

Características

- Fabricados conforme a la **norma EN 1401**.
- Rango de diámetros disponible: **DN 110 a DN 630**.
- Sistema de unión **tipo campana con junta labiada**.
- Juntas **labiadas desmontables**, fabricadas y certificadas según **EN 681-1** y **DIN 4060**.







Referencia	Características	Unidades por caja	DN (mm)	DN1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α	Junta
034115E	Teja	20	110	110	3,2	3,2	55	69	69	60	50	50	87° 30'	Standard
0342591	Teja	1	250	250	6,2	'-	120	152	152	135	101	101	87° 30'	Standard
081125E	Teja	12	125	125	3,2	3,2	66	70	78	62	62	62	87° 30'	Standard
081165E	Teja	5	160	160	4,0	-	76	98	98	88	74	74	87° 30'	Standard
081205E	Teja	1	200	200	4,9	'-	105	119	119	100	86	86	87° 30'	Standard
1343091	Teja	1	315	315	7,7	7,7	166	185	174	146	114	114	87° 30'	Standard
1344051	Teja	1	400	400	9,8	9,8	250	270	230	215	175	175	87° 30'	Standard
N345091	Teja	1	500	500	12,3	12,3	265	355	345	295	245	245	87° 30'	Standard