



Anel de 1200x1000 Perfurado

*Imagem meramente ilustrativa

Utilizações Previstas

- Drenagem de águas.
- Permitir o acesso e arejamento de sistemas de drenagem ou esgotos.

Normas aplicáveis

- NP EN 13369: Regras gerais para produtos prefabricados de betão.

Características

- Não integra material reciclado.
- Não contém substâncias químicas perigosas.

Código	Dimensões (mm)				Massa (kg)	Resistência mecânica (kN)
	Diâmetro interior (B)	Altura (A)	Espessura (C)	Betão armado		
02,10030F	1000 (+/-15)	300 (+/-20)	100 (+/-10)	-	250	≥ 40
02,10050F	1000 (+/-15)	500 (+/-20)	100 (+/-10)	-	400	≥ 40
02,10070F	1000 (+/-15)	700 (+/-20)	100 (+/-10)	-	600	≥ 40
02,12030F	1200 (+/-15)	300 (+/-20)	100 (+/-10)	-	310	≥ 40
02,12050F	1200 (+/-25)	500 (+/-20)	100 (+/-10)	-	520	≥ 40
02,80100F	800 (+/-15)	1000 (+/-20)	88 (+/-10)	-	600	≥ 40
02,100100F	1000 (+/-15)	1000 (+/-20)	100 (+/-10)	-	850	≥ 40
02,120100F	1200 (+/-15)	1000 (+/-20)	100 (+/-10)	-	980	≥ 40
02,150F	1500 (+/-25)	500 (+/-15)	90 (+/-6)	2 φ 6	575	≥ 37
02,200F	2000 (+/-25)	500 (+/-15)	100 (+/-10)	φ 6 φ 8	750	≥ 37
02,250F	2300 (+/-25)	500 (+/-15)	100 (+/-10)	2 φ 8	1000	≥ 37

