

Flange Cega

Fabricante:


condor

Especificações Gerais

- Estrutura em ferro fundido
- Pressão nominal: 10 ou 16 bar
- Projetado de acordo com a norma UNE-EN 545

Aplicações

- Sistemas de água



DN (mm)	DA		a		b		Kg	
	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16
50	165	165	19,0	19,0	16,0	16,0	2,3	2,3
60	175	175	19,0	19,0	16,0	16,0	3,2	3,2
65	185	185	19,0	19,0	16,0	16,0	3,2	3,2
80	200	200	19,0	19,0	16,0	16,0	3,6	3,6
100	220	220	19,0	19,0	16,0	16,0	4,5	4,5
125	250	250	19,0	19,0	16,0	16,0	5,4	5,6
150	285	285	19,0	19,0	16,0	16,0	8,2	8,2
200	340	340	20,0	20,0	17,0	17,0	11,6	11,6
250	400	400	22,0	22,0	19,0	19,0	16,7	16,7
300	455	455	24,5	24,5	20,5	20,5	25,8	25,8
350	505	520	24,5	26,5	20,5	22,5	34,0	34,0
400	565	580	24,5	28,0	20,5	24,0	39,5	39,5
500	670	715	26,5	31,5	22,5	27,5	79,5	79,5
600	780	840	30,0	36,0	25,0	31,0	115,0	115,0
700	895	910	32,5	39,5	27,5	34,5	136,0	169,0
800	1015	1025	35,0	43,0	30,0	38,0	189,0	235,0
900	1115	1125	37,5	46,5	32,5	41,5	244,0	307,0
1000	1230	1255	40,0	50,0	35,0	45,0	309,0	405,0