

Flange Roscada

Fabricante:

condor

Especificações Gerais

- Estrutura em ferro fundido
- Pressão nominal: 10 ou 16 bar
- Projetado de acordo com a norma UNE-EN 545

Aplicações

- Sistemas de água



ARTECIMEL
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

DN (mm)	Saída	DA		a		b		Kg	
		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16
50	1" ½ 2"	165	165	19,0	19,0	16,0	16,0	2,3	2,3
65	1" 1" ½ 2" 2" ½	175	175	19,0	19,0	16,0	16,0	3,2	3,2
80	1" 1" ½ 2" 2" ½ 3"	200	200	19,0	19,0	16,0	16,0	3,6	3,6
100	1" 1" ½ 2" 2" ½ 3"	220	220	19,0	19,0	16,0	16,0	4,5	4,5
125	1" ½ 2" 2" ½ 3"	250	250	19,0	19,0	16,0	16,0	5,4	5,4
150	1" ¼ 1" ½ 2" 3"	285	285	19,0	19,0	16,0	16,0	8,2	8,2
200	1" ½ 2" 2" ½ 3"	340	340	20,0	20,0	17,0	17,0	11,6	11,6
250	1" 2" 3"	400	400	22,0	22,0	19,0	19,0	16,7	16,7
300	1" 1" ½ 2" 2" ½	455	455	24,5	24,5	20,5	20,5	25,8	25,8
350	1"	505	520	24,5	26,5	20,5	22,5	34,0	34,0
400	1" ½ 2"	565	580	24,5	28,0	20,5	24,0	39,5	39,5